

## Theon<sup>®</sup> 2065v



De ce să aleg un sistem *Theon<sup>®</sup>* ?

- Sistemele sunt realizate pe platforme **Intel<sup>®</sup>**, ce și-au dovedit de-a lungul timpului calitatea și stabilitatea în funcționare.
- Mai mult, sistemele folosesc numai componente testate și certificate.
- Toate sistemele *Theon<sup>®</sup>* sunt produse sub standardul de calitate **ISO 9001**.
- Beneficiază de suport tehnic în perioada de garanție și postgaranție.
- Pot beneficia de **service onsite** pe bază de contract sau la cerere.

Sistemul *Theon<sup>®</sup> 2065v* din clasa Business Professional este construit în jurul tehnologiei de ultimă generație **Intel<sup>®</sup> vPro<sup>®</sup>** ce are la bază microarhitectura Intel<sup>®</sup> Core 2 Duo<sup>®</sup>. Sistemul *Theon<sup>®</sup> 2065v*, certificat Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP, oferă performanța și disponibilitatea necesare unei companii moderne.



### Facilități și beneficii:

- fiabilitate ridicată
- putere de calcul mare
- adaptat cerințelor uzuale de business
- raport bun preț/performanță
- perfect compatibil cu Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP
- bazat pe tehnologia de ultimă generație **Intel<sup>®</sup> vPro<sup>®</sup>**

## Theon® 2065v

Procesor	<b>Intel® Core 2 Duo® E6300, 1.86GHz, FSB 1066MHz</b>	
Mainboard	Model:	DQ965GFEKR
	System Bus:	1066/800/533 MHz
	Chipset:	Intel® Q965 chipset
	Slots:	1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1, 2 x PCI, 32-bit/33 MHz
	LAN:	Intel® 10/100/1000 with Intel® 82566DC Gigabit Ethernet Controller (integrat)
	Dimensions:	microATX 9.6 x 9.6 inches
	Integrated Graphics:	Intel® Graphics Media Accelerator 3000
	Cache:	2 x 2MB second level cache
	Power Supply:	ATX12V
Memorie	2 x 512 MB PC4300 DDR-2 667MHz Maxim 4 sloturi - 800, 667, 533 MHz - Pana la 8GB Suport Dual Channel	
Video	integrată	
Audio	6-channel (5.1) audio subsystem using the SigmaTel STAC9227 audio codec (integrated)	
Sistem de Operare	<b>Windows XP Professional (preinstalat)</b> Windows XP Professional x64 Edition (opțional preinstalat)	
Interfețe	USB 2.0:	6 x Back, 4 x Front (opțional)
	IEEE1394e:	1 x Back, 1 x Front (opțional)
	Serial:	1 x 9 pin RS232 (opțional)
	Paralel:	1 x 25 pin, EPP and ECP
	PS2:	1 x Keyboard, 1 x Mouse
	LAN:	1 x RJ45
	Graphics:	1 x VGA
	Audio:	1 x Front audio optional headphone out , 1 x mic-in 5 Back panel audio ports
I/O Controller	ATA 100/66/33:	onboard for 1 x 2 drives
	Serial ATA:	Intel® 82801HB I/O Controller Hub (ICH8)
	LAN:	10/100/1000 Mb/s LAN subsystem
	Wireless LAN:	optional
	Audio:	Intel High Definition Audio SigmaTel STAC9227
External Drives	Floppy disk 3.5 inch, 1.44 MB (inclus) DVD-RW LG (inclus)	
HDD	1 x 250GB SATA-II, 7200 RPM Maxim 6 HDD SATA / SATA-II 40, 80, 160, 250 GB, 7200 rpm Suport RAID 0, 1, 0+1 si 5	
Carcasă	ATX Midtower External drive bay 1 x 3.5 inch (FDD) External drive bay 4 x 5.25 inch (CD / DVD) Internal drive bay 4 x 3.5 inch (HDD) Audio: 1 x Front audio optional headphone out, 1 x mic-in USB: 2 x Front Fan optional: 1 x Back ø10.5cm or ø12cm Power supply ATX 450W	
Accesorii	DVD: Manual, Drivers, Utilitare (Norton AntiVirus, Diskeeper 9 Home Edition Intel® Desktop Utilities, Farstone RestoreIT, Kaspersky Anti-Virus, etc.)	
Periferice	Mouse optic PS/2 (inclus) Tastatura PS/2 (inclusă)	
Garanție	<b>3 ani</b>	